

Технологическое оборудование для перекачки нефтепродуктов

Изображение	модель	производительность, л/мин	цикл непрерывной работы, мин	высота сухого всасывания	давление на выходе, бар	разрешенная жидкость *	напряжение, В	ток, А	фильтр грубой очистки	счетчик	напорный рукав, м	топливо-раздаточный пистолет		телескопическая труба	цена, грн	
												механический	автоматический			
<b>Tuthill</b>																
Питание только 12 или 24 В, питание любое-12/24 В																
	ЕСОКИТ	40	30	2	1,3	ДТ	12	21/15	+	-	-	-	-	-	-	1429
							24									
	KPT	40	30	2	1,3	ДТ	12	21/15	+	-	-	-	-	-	-	1580
							24									
	KIT BATTERY	40	30	2	1,3	ДТ	12	21/15	+	-	4	+	-	-	-	2185
							24									
	PTP	40	30	2	1,3	ДТ	12	21/15	+	-	4	+	-	+	-	2438
							24									
	PAI	14	30	1		ДТ М АФ В	12	5	+	-	-	-	-	-	-	2110
	P	45/60	30/10	2	1,2/2	ДТ	12/24		+	-	-	-	-	-	-	2940
	E	30/40	30/10	2	1,2/ 2,4	ДТ	12/24		+	-	-	-	-	-	-	2866
	PB1	45	30	2	1,3	ДТ	12	21	+	-	-	-	-	-	-	2480
	PB1	60	30	2	2	ДТ	12	35/25	+	-	-	-	-	-	-	4623
							24									
	WALL TECH	40	30	2	1,3	ДТ	12	21/13	+	+	4	+	-	-	-	4639
		60	30	2	2	ДТ	12									
	ARMADILLO	60	30	2	2	ДТ	12	35/25	+	+	4	-	+	-	-	7974
							24									



Изображение	модель	производительность, л/мин	цикл непрерывной работы, мин	высота сухого всасывания	давление на выходе, бар	разрешенная жидкость *	напряжение, В	ток, А	фильтр грубой очистки	счетчик	напорный рукав, м	топливо-раздаточный пистолет		телескопическая труба	цена, грн	
												механический	автоматический			
<b>Питание 220 В</b>																
	PA1	60	30	2	2	ДТ	220	1,5	+	-	-	-	-	-	-	1990
	E 220	28	30		2-3	ДТ М	220	1,5	-	-	-	-	-	-	-	3660
	PA2	80	30	2	2,5	ДТ	220	3,5	+	-	-	-	-	-	-	2890
		100	30	2	2,5	ДТ	220	4,1	+	-	-	-	-	-	-	3920
	Drum Tech	60	30	2	1,3	ДТ	220	2,6	+	-	4	+	-	+	2966	
		60	30	2	1,3	ДТ	220	2,6	+	X	4	+	-	+	4859	
	HI-TECH	60	30	2	2	ДТ	220	2,6	+	+	4	+	-	-	5463	
		80	30	2	2	ДТ	220	3,5	+	+	4	+	-	-	6680	
		100	30	2	2,5	ДТ	220	4,1	+	+	4	+	-	-	7550	
	BASE	60	30	2	2	ДТ	220	2,6	+	+	4	-	+	-	6760	
		80	30	2	2,5	ДТ	220	3,9	+	+	4	-	+	-	7740	
	ARMADILLO	60	30	2	2	ДТ	220	2,6	+	+	4	-	+	-	7974	
		80	30	2	2,5	ДТ	220	3,9	+	+	4	-	+	-	8860	
		100	30	2	2,5	ДТ	220	4,6	+	+	4	-	+	-	11110	
	VISION	60	30	2	2	ДТ	220	2,6	+	+	4	-	+	-	7974	
		80	30	2	2,5	ДТ	220	3,9	+	+	4	-	+	-	8860	
		100	30	2	2,5	ДТ	220	4,6	+	+	4	-	+	-	11110	

Изображение	модель	производительность, л/мин	цикл непрерывной работы, мин	высота сухого всасывания	давление на выходе, бар	разрешенная жидкость *	напряжение, В	ток, А	фильтр грубой очистки	счетчик	напорный рукав, м	топливо-раздаточный пистолет		телескопическая труба	цена, грн	
												механический	автоматический			
<b>GESPASA</b>																
<b>Питание только 12 или 24 В</b>																
	AG 90	70-80	∞	2	1,6	ДТ	12	35-53	-	-	-	-	-	-	-	5781
	AG 600	45-50	∞	3	2	ДТ Б К	12	-	+	-	-	-	-	-	-	8477
							24									
	SAG 600	45-50	∞	3	2	ДТ Б К	12	-	+	+	-	-	-	-	-	11148
							24									
<b>Питание 220 В</b>																
	AG 500	45-50	30	3	2	ДТ Б К	220	-	+	-	-	-	-	-	-	7943
	SAG 500	45-50	30	3	2	ДТ Б К	220	-	+	+	-	-	-	-	-	10010
	MINI	45-50	30	3	2	ДТ Б К	220	-	+	+	-	-	-	-	-	16200
	AG 800	70-80	30	3	2	ДТ Б К	220	-	+	-	-	-	-	-	-	10033
	BAG 800	100-150	∞	2	3-3,5	ДТ Б	220	4,5-6	+	-	-	-	-	-	-	18557
	CG 150	150-500	∞	2	-	ДТ	220	5-9	+	-	-	-	-	-	-	6890
	MINI 46K-60	Заправочный блок с памятью и идентификацией пользователей по ключам (60 пользователей - 200 операций память) Компьютерная программа учета.														
		45-50	∞	2	-	ДТ	220		+	+	4	-	+	-		
	BT 87	Самовсасывающий насос, фиксируется в патроне дрели Высота "сухого" всасывания: 2 м Дальность подачи до 25 м Производительность: до 60 л/мин (в зависимости от оборотов дрели) Разрешенные жидкости: ДТ, вода, антифриз, гербициды, вино и т.д.													385	

\*ДТ-дизельное топливо; Б-бензин; М-масло; АФ-антифриз; К-керосин; В-вода