

# Выключатели путевые прямого действия ВП - 15К

Климатическое исполнение УХЛ4, О4, Т2, У2 по ГОСТ 15150-69

## Назначение

Выключатели предназначены для коммутации электрических цепей управления переменного напряжения до 660 В, частоты 50 и 60 Гц., и постоянного напряжения до 440 В, под воздействием управляющих упоров в определенных точках пути контролируемого объекта.

## Технические характеристики

Высота над уровнем моря не более	4300 м.
Рабочая температура окружающего воздуха t° С	от -40° до +70°
Коммутационная износостойкость циклов не менее:	
для группы А	4 млн.
для группы Б	2 млн.
для группы В	0,04 млн.
Номинальный ток	10 А
Минимальный коммутируемый ток	0,2 А (при 12В) 0,05А (при 24В)
Применяются контакты с массой серебра:	
для группы А	0,544 гр.
для группы Б	0,378 гр.



### ВП15К 21А-211-54У2.8

габаритные размеры 103x40x46  
присоединительные размеры 60x30; 4 отв ø5.3



**ВП15К 21А-221-54У2.8**

габаритные размеры 117x40x46  
присоединительные размеры 60x30; 4 отв ø5.3



**ВП15К 21А-231-54У2.8**

габаритные размеры 141x40x46  
присоединительные размеры 60x30; 4 отв ø5.3

WWW.PROFMASTER.COM