

## ДВЕРИ ХОЛОДИЛЬНЫХ КАМЕР

Дверные блоки, используемые в холодильных камерах, могут быть предложены стандартных размеров и специально изготовлены по размерам заказчика. Исполнение возможно с порогом и без него.

### Облицовки:

- оцинкованная сталь с полимерным покрытием
- нержавеющая сталь.

### Двери серии «ЭКОНОМ»:

- встраиваемая дверная рама укреплена алюминиевым профилем толщиной 2 мм, поверхность - полимерное покрытие;
- дверное полотно состоит из сэндвич-панели с наполнителем из пенополиуретана, облицованная оцинкованным листом с полимерным покрытием.

### Двери серии «ЛЮКС»:

- накладная дверная рама выполнена из специального алюминиевого профиля с полимерным покрытием;
- дверное полотно состоит из сэндвич-панели с наполнением из пенополиуретана, облицованная оцинкованным листом с полимерным покрытием.

В комплектации используется **фурнитура известных европейских производителей:**

- петли с микролифтом обеспечивают лёгкое открывание дверей;
- замок (наружная ручка с замком, внутренняя ручка запасного выхода, обратная защелка, трубка для створки, стержень, два стяжных болта).



## Двери распашные

10.03.10

Фото	Размер светового проёма дверного блока, мм.	Температура эксплуатации, °С	"Эконом", грн. с НДС	"Люкс", грн. с НДС	
<b>Одностворчатые распашные двери</b>					
	900x1900	+2....+ 5	3245	3791	
		-18....- 25	3785	4326	
	1000x1900	+2....+ 5	3371	3922	
		-18....- 25	3906	4452	
	1000x2000	+2....+ 5	3455	4016	
		-18....- 25	4011	4568	
	1100x1900	+2....+ 5	3549	4111	
		-18....- 25	4179	4715	
	1200x1900	+2....+ 5	3859	4410	
		-18....- 25	4526	5051	
	1200x2000	+2....+ 5	3932	4510	
		-18....- 25	4631	5177	
Термоизолирующий крепеж для установки дверного блока в сэндвич-панель, комплект.				340	
<b>Двухстворчатые распашные двери</b>					
	1500x1900	+2....+ 5	5271	6510	
		-18....- 25	6363	7613	
	1600x1900	+2....+ 5	5408	6657	
		-18....- 25	6479	7739	
	1800x1900	+2....+ 5	5681	6951	
		-18....- 25	6720	8048	
	1900x1900	+2....+ 5	5817	7088	
		-18....- 25	6888	8174	
	2000x1900	+2....+ 5	5964	7235	
		-18....- 25	7014	8300	
	2100x1900	+2....+ 5	6101	7376	
		-18....- 25	7308	8652	
	2200x2000	+2....+ 5	6431	7791	
		-18....- 25	7770	9135	
	2400x2000	+2....+ 5	6804	8432	
		-18....- 25	8190	9881	
	Термоизолирующий крепеж для установки дверного блока в сэндвич-панель, комплект.				480

## Двери откатные

10.03.10



Среднетемпературные +2...+5				
Ширина светового проема дверного блока, мм	Высота светового проема дверного блока, мм			
	1900	2000	2200	2400
1200	9886	10001	10243	10479
1400	10316	10437	10689	10941
1600	10747	10883	11151	11419
1800	11177	11324	11603	11944
2000	11618	11760	12117	12416
2200	12107	12254	12579	12884
Термоизолирующий крепеж для установки дверного блока в сэндвич-панель, комплект.				1000
Низкотемпературные -18...-25				
Ширина светового проема дверного блока, мм	Высота светового проема дверного блока, мм			
	1900	2000	2200	2400
1200	10584	10746,75	11025	11329,5
1400	11109	11250,75	11571	11901,75
1600	11618,25	11791,5	12117	12468,75
1800	12117	12306	12684	13104
2000	12657,75	12831	13293	13665,75
2200	13219,5	13440	13839	14238

## Двери жёсткие маятниковые

предназначены для помещений с высокой проходимостью, оснащены петлями с самовозвратным механизмом двухстороннего действия МТН (Италия) для высокой устойчивости к частому открыванию (на 180 °).



Размер светового проема дверного блока, мм	Одностворчатые, цена грн с НДС
700x2100	3581
800x2100	3712
900x2100	3833
1000x2100	3953
1100x2100	4085
1200x2100	4893
Размер светового проема дверного блока, мм	Двухстворчатые, цена грн с НДС
1400x2100	7319
1600x2100	7581
1800x2100	7844
2000x2100	8090
2200x2100	8348
2400x2100	9975

### Дополнительно возможна установка:

1. Смотровое окно: круг  $\varnothing$  250 мм – 260,00 грн; овал 300x600 мм – 390,00 грн.
2. Облицовка из листовой нержавеющей стали – 286,00 грн./кв.м.
3. Пластиковый отбойник (бампер) 150x1500 мм – 20 евро.