



# 1101-00 EGEFLEX 1



### Конструкция:

Внутренний слой: Синтетический маслостойкий каучук  
 Наружный слой: Атмосферостойкий и маслостойкий каучук  
 Армирование: Одна оплетка из стальной проволоки  
 Коэффициент надежности: 1:4  
 Температура: -40°C - + 100°C  
 Исполнение: Тисненая маркировочная линия, отпечаток от текстильного бандаж



Сертификат  
 DNV  
 (Норвежское  
 бюро  
 Веритас)

MED

### Применения/Характеристики:

Рукав применяется для линий низкого и среднего давления и возвратных линий.

Соответствует требованиям стандарта EN 853 1SN (25,0 – 4,0МПа)

Сертификат для размеров 3/16" – 1"

Обжимная втулка: 4200-31-xx, 4200-33-xx, 4200-35-xx

Группа продукта: 100

Код	Внутр. диам. мм	Внутр. диам. дюймы	Внешний диам., мм	Раб. МПа	Радиус изгиба, мм	Вес, кг/м
1101-00-03	5,0	3/16"	11,8	25,0	90	0,19
1101-00-04	6,5	1/4"	13,4	22,5	100	0,21
1101-00-05	8,0	5/16"	15,0	21,5	115	0,24
1101-00-06	9,5	3/8"	17,4	18,0	130	0,33
1101-00-08	13,0	1/2"	20,6	16,0	180	0,41
1101-00-10	16,0	5/8"	23,7	13,0	200	0,45
1101-00-12	19,0	3/4"	27,7	10,5	240	0,58
1101-00-16	25,0	1"	35,6	8,8	300	0,88
1101-00-20	32,0	1 1/4"	43,5	6,3	420	1,23
1101-00-24	38,0	1 1/2"	50,6	5,0	500	1,51
1101-00-32	51,0	2"	64,0	4,0	630	1,97