

Profilabhänger TZ / TZH



Eignung

Zur Befestigung von:

- Bauteilen an Trapezblechen.

Beschreibung

- Befestigungselement direkt am Trapezblech in zwei Ausführungen.

Vorteile / Nutzen



- Leichte Anpassung an jede Trapezblechform durch Sollbiegestellen.
- Einfache nachträgliche Höhenregulierung beim TZH durch Reguliermutter.

Montage



Montagehinweis

- Lochstanzen in Trapezblech mittels LZ-Lochstanze.
- Empfohlen wird Befestigung mittels Schraube SKS M8x100 oder mit Blechschrauben oder Stahlblindnieten.
- Für die Montage von Sprinklersystemen ist die Verwendung von Blechschrauben oder Stahlblindnieten nicht erlaubt.





Technische Daten

Typ	Art.-Nr.	 ETA  DIBt	Gewinde M	max. empf. statische Last (zentr. Zug) [kN]	Verpackung [Stück]	Umkarton [Stück]	GTIN (EAN-Code)
TZ M 8	064094	-	M 8	0.80	25	25	4006209640944
TZH M 8	079825	-	M 8	1.30	25	25	4006209798256
TZ M 10	064095	-	M 10	0.80	25	25	4006209640951
TZH M 10	079826	-	M 10	1.30	25	25	4006209798263