

## ИБП Enpower 11 серии AS 6 – 10 кВА

Основные технические характеристики ИБП Enpower 11 серии AS (однофазный вход/выход)

Модель	AS X06L	AS X10L
Мощность	6000ВА/4200Вт	10000ВА/7000Вт
Тип ИБП	On-line	
<b>Вход</b>		
Диапазоны входного напряжения без перехода на батарею, В	165 – 300	
Частота	50 / 60Гц ± 5 %	
Коэффициент мощности	> 0,99	
<b>Выход</b>		
Число фаз	Одна	
Напряжение	220 / 230 / 240 В	
Коэффициент нелинейных искажений (линейная нагр.)	< 3 %	
Регулировка напряжения (статическая)	±1%	
Точность регулировки частоты	±0,05Гц	
Крест-фактор	3:1	
Коэф. Нелинейных искажений (TDH) (Линейная/нелинейная нагрузка)	<3% / <5%	
Перегрузочная способность	110% - 60сек 125% - 10сек 150% - 3сек	
<b>КПД (On-line режим)</b>	94%	
Статический байпас	есть	
Ручной байпас	есть	
<b>Батареи</b>	12V/7Ah(9 Ah) x 20 шт	12V/7Ah(9 Ah) x 30 шт
Время работы от встроенных батарей (12V/7Ah)	7/20 мин при 100/50% нагр.	6/14 мин при 100/50% нагр.
Макс. время работы с дополнительными внешними батареями	42/115 мин при 100/50% нагр.	22/69 мин при 100/50% нагр.
Возможность подключения дополнительных батарей	есть	
<b>Защита от всплесков напряжения</b>	320 joule, 2 ms	
<b>EMI / RFI фильтры</b>	0.15Mhz : 10 dB 30Mhz :50 dB	
<b>Мониторинг и управление</b>	RS232, свободные контакты, SNMP (опция)	
<b>Индикация и оповещение</b>	LCD дисплей , мнемосхема, звук	
<b>Физические данные</b>		
Рабочая температура окр. среды	от 0°C до 40 °C	
Относительная влажность	от 0% до 95% (без конденсата)	
Уровень шума dB (1м)	<55	
Габариты (ШxВxД), мм	255x 630x 550	255x 650x 700
Вес (без батарей)	28 кг	35 кг