



Топливные фильтры СИМ-ТЕК

Фильтры для напорных ТРК, серия 260 - 300

Цена
грн. с
НДС.

50009-CALF



Адаптер 200 Н 3/4"или 1" BSP из алюминия с точками фиксации

- Материал: алюминий
- Отверстие на входе/ выходе: 1" BSPP
- Максимальный поток топлива: 65 л/мин
- Разработан для фильтроэлементов серии 260 и 300

221 грн

70010



Фильтр серии 300-10

- Для фильтрации дизельного топлива и бензина
- Устраняет только грязь (**целлюлоза**)
- Степень фильтрации: **10 микрон**
- Специально для Gilbarco, Dresser Wayne
- Максимальный поток топлива: **50 л/мин**
- Максимальное давление: 3,4 Бар

117 грн

70012



Фильтр 300-30

- Для фильтрации дизельного топлива
- Устраняет только грязь (**целлюлоза**)
- Степень фильтрации: **30 микрон**
- Специально для Gilbarco, Dresser Wayne
- Максимальный поток топлива: **50 л/мин**
- Максимальное давление: 3,4 Бар

115 грн

70059



Фильтр серии 300 HS-II-10

- Для фильтрации дизельного топлива и бензина
- Для устранения грязи и воды (**гидроабсорбирующий**)
- Степень фильтрации: **10 микрон**
- Объем воды, который способен удержать фильтр до ограничения потока топлива: **130 мл**
- Максимальный поток топлива: **50 л/мин**
- Максимальное давление: 3,4 Бар

244 грн

70064



Фильтр серии 300 HS-II-30

- Для фильтрации дизельного топлива
- Для устранения грязи и воды (**гидроабсорбирующий**)
- Степень фильтрации: **30 микрон**
- Объем воды, который способен удержать фильтр до ограничения потока топлива: **130 мл**
- Максимальный поток топлива: **50 л/мин**
- Максимальное давление: 3,4 Бар

242 грн

70067



Фильтр серии 260 HS-II-30

- Для фильтрации дизельного топлива и бензина
- Для устранения грязи и воды (**гидроабсорбирующий**)
- Степень фильтрации: **30 микрон**
- Объем воды, который способен удержать фильтр до ограничения потока топлива - **260 мл**
- Максимальный поток топлива: **65 л/мин**
- Максимальное давление: 3,4 Бар

371 грн

Фильтры для напорных ТРК, серия 400

50034-ALF



Адаптер 400 1" BSPP из алюминия с точками фиксации

- Материал: алюминий, разработан для работы с дизельным топливом и бензином
- Отверстие на входе/выходе 1" BSPP
- Максимальный поток топлива: **120 л/мин**
- Разработан для фильтроэлементов 400 серии

248 грн

70015



Фильтр 400-10

- Для фильтрации дизельного топлива и бензина
- Устраняет только грязь (**целлюлоза**)
- Степень фильтрации **10 микрон**
- Специально для Gilbarco(R18189-10), Salzkotten (140 593 564), Dresser Wayne
- Максимальный поток топлива **80 л/мин**
- Максимальное давление: 3,4 бар

167 грн

70016



Фильтр 400-30

- Для фильтрации дизельного топлива
- Устраняет только грязь (**целлюлоза**)
- Степень фильтрации: **30 микрон**
- Специально для Gilbarco (R18189-30), Salzkotten (140 632 746), Dresser Wayne
- Максимальный поток топлива: **80 л/мин**
- Максимальное давление: 3,4 Бар

165 грн




70065






Фильтр 400 HS-II-30

- Для фильтрации дизельного топлива
- Для устранения грязи и воды (**гидроабсорбирующий**)
- Степень фильтрации: **30 микрон**
- Объем воды, которую способен удержать фильтр до ограничения потока топлива - **130 мл**
- Максимальный поток топлива - **80 л/мин**
- Максимальное давление: 3,4 Бар

320 грн

70027		<p>Фильтр 450-30</p> <ul style="list-style-type: none"> · Для фильтрации дизельного топлива · Устраняет только грязь (целлюлоза) · Степень фильтрации: 30 микрон · Специально для Gilbarco/Salzkotten (140 635 126) · Максимальный поток топлива: 100 л/мин · Максимальное давление: 3,4 Бар 	247 грн
70076		<p>Фильтр 450 HS-II-30</p> <ul style="list-style-type: none"> · Для фильтрации дизельного топлива · Для устранения грязи и воды (гидроабсорбирующий) · Степень фильтрации: 30 микрон · Объем воды, которую способен удержать фильтр до ограничения потока топлива - 240 мл · Максимальный поток топлива: 100 л/мин · Максимальное давление: 3,4 Бар 	466 грн
70043		<p>Фильтр 475 XL HS-II-30</p> <ul style="list-style-type: none"> · Для фильтрации дизельного топлива · Для устранения грязи и воды (гидроабсорбирующий) · Степень фильтрации: 30 микрон · Объем воды, которую способен удержать фильтр до ограничения потока топлива - 300 мл · Максимальный поток топлива: 120 л/мин · Максимальное давление: 3,4 Бар 	722 грн

Картриджи для самовсасывающих колонок

AS-303/90		<p>Заменяемый картридж 10 микрон</p> <p>Размеры: dØ 100 мм, dØ 36 мм, h 90 мм</p> <p>Взаимозаменяем с:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Scheidt und Bachmann номер:50 01925 · Gilbarco/Salzkotten номер:140 130 690 · Dresser номер:1 492 268 · Schwelm Schlumberger номер:651 008 	93 грн
AS-310/90		<p>Заменяемый картридж 25 микрон</p> <p>Размеры: dØ 100 мм, dØ 50 мм, h 90 мм</p> <p>Взаимозаменяем с:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Scheidt und Bachmann номер: 85 03840 · Gilbarco/Salzkotten номер: 140 418 066 · Dresser номер: 1 492 217 · Schwelm Schlumberger номер:695 280 · Tokheim/Schlumberger номер:95080 12 343 	106 грн
AS-313/90		<p>Заменяемый картридж 10 микрон</p> <p>Размеры: dØ 100 мм, dØ 50 мм, h 90 мм</p> <p>Взаимозаменяем с:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Scheidt und Bachmann номер:85 04074 · Gilbarco/Salzkotten номер:140 418 056 · Dresser номер:1 492 209 · Schwelm Schlumberger номер:695 279 · Tokheim/Schlumberger номер:95080 12 342 	106 грн



Топливные фильтры-сепараторы GESPASA

660708002		<p>Фильтр-сепаратор FG-2</p> <ul style="list-style-type: none"> · Для фильтрации дизельного топлива · Сепарация (отцеживание) воды:до93% благодаря многократному водонепроницаемому целлюлозному картриджу с нано напылением · Удаление отцеженной воды и загрязнений вручную через клапан внизу колбы · Объем колбы: 2 литра · Степень фильтрации: 25 микрон · Максимальный поток топлива - 105 л/мин · Ресурс картриджа : 500 000 литров · Рабочее давление: 0.3-0.5 Бар 	1843 грн
660708001		<p>Фильтр-сепаратор FG-2G</p> <ul style="list-style-type: none"> · Для фильтрации бензина/керосина · Сепарация (отцеживание) воды:до93% благодаря многократному водонепроницаемому целлюлозному картриджу с нано напылением · Удаление отцеженной воды и загрязнений вручную через клапан внизу колбы · Объем колбы: 2 литра · Степень фильтрации: 5 микрон · Максимальный поток топлива - 105 л/мин · Ресурс картриджа : 500 000 литров · Рабочее давление: 0.3-0.5 Бар 	2632 грн
660708002		<p>целлюлозный сменный картридж для FG-2B10</p>	1030 грн
660708001		<p>целлюлозный сменный картридж для FG-2G</p>	813 грн