



МОДНЫЕ КРАСКИ



SIGMA LIFE VS ACRYL СИГМАЛАЙФ ВС АКРИЛ

СИГМАЛАЙФ ВС АКРИЛ

Водоразбавляемый, прозрачный, грунтовочный, не-смыываемый бейц для древесины снаружи и внутри помещений на основе гибридных акриловых полимеров диспергованных в водной среде.

Для предварительной (1й слой) пропитки древесины в системах прозрачной (лаковой) отделки фасадной столярки.

Балконы, поручни, беседки, заборы, сайдинг, стропильная система, ветровые доски и тому подобное.

Легко наносится

Хорошая укрываемость и растекаемость

Отсутствие запаха

Стойкость к ультра-фиолету (пигментированный)

Колеруется в любые цвета 98 цветов

Защищает от вредителей, насекомых, бактерий

Противостоит грибку (синеве)

Быстрое высыхание и готовность к перекраске

Не горячая

Годится для нанесения кистью, валиком, пульверизатором.

Легкая очистка с водой

Не применять при температуре ниже +7 С.

Влажность древесины около 16%

В случае ремонта ранее окрашенных поверхностей старую шелушащуюся краску удалить, поверхность заматовать для усиления адгезии.

Схема нанесения

1. поверхность зашкурить вдоль волокон с помощью наждачной бумаги №120-№150
2. Удалить пыль
3. Нанести прозрачный или цветной Сигмалайф ВС Акрил
4. Через мин. 2 часа нанести 3слоя Сигмалайф ДС Акрил либо другой акриловый продукт из ассортимента Сигма коатингс для окраски древесины.

Уменьшенные температуры приводит к увеличению времени просушки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ при 20 С и 70%влажности.

ПЛОТНОСТЬ — 1,0кг/литр.

СУХОЙ ОСТ. — 34%по объему.

БЛЕСК — полумат.

УКРЫВИСТОСТЬ-хорошая.

АДГЕЗИЯ — хорошая

ПОГОДОСТОЙКОСТЬ-Очень хорошая.

ВЯЗКОСТЬ — под кисть, при необходимости допускается разбавление водой.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА— теплая вода с мылом.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАСХОД — при 15 микрх сухого слоя- 22,5 м. кв./литр.

ФАКТИЧЕСКИЙ РАСХОД — зависит от факторов и методов нанесения.

ПУЛЬВЕРИЗАТОРОМ — 85% теоретического расхода.

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ СЛОЙ — 15 микрон сухого слоя за 1 нанесение.

ПРОСУШКА (15 микрон)

ОТ ПЫЛИ — 25 минут.

ОТ ПАЛЬЦЕВ — 2 часа.

СЛЕД. СЛОЙ — 2-4 часа.

НАРУЖНЫЙ ОСМОТР — не реже раза в 4 года.

ХРАНЕНИЕ — в оригинальной упаковке минимум 2 года.

УПАКОВКА— 1 литр, 2,5литра, 5 литров.

Базовые цвета -1701-желтый, 0701-прозрачный

Упаковка / расход	1л. / 22,5 м.кв.	2,5л. / 56,5 м.кв.	5л. / 113м.кв.
Цена грн.			

Киев, Петропавловская, 12, ТЦ БУДМАЙДАН 3-В
+380-44-599-43-88, +380-44-581-54-84
www.modern-paints.uaprom.net