

Указатели высокого напряжения УВН 80-2М/1, УВН 80-3М, УВН 80-2М/1 с ТФ

Предназначены для проверки наличия или отсутствия напряжения в электроустановках переменного тока от 2 до 10 кВ, частотой 50; 60 Гц, а указатели с трубкой фазировки (ТФ), для проверки совпадения фаз в электроустановках всех типов, включая малогабаритные комплектные распределительные устройства.

Допустимая рабочая температура от - 40°С; до + 45°С; при относительной влажности воздуха до 80% при +25°С;.
Указатели работают без заземления каких либо частей во всех электроустановках.

Технические характеристики

| ПАРАМЕТРЫ | ПРЕДЕЛЫ | | |
|---|--------------|--------------|-----------------|
| | УВН80-2М/1 | УВН 80-3М | УВН80-2М/1 с ТФ |
| Диапазон напряжения, кВ | от 2,2 до 10 | от 2,2 до 10 | от 3 до 10 |
| Частота, Гц | 50 (60) | 50 (60) | 50(60) |
| Напряжение зажигания, кВ | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| Число звеньев | 2 | 2 | 2Х2 |
| Длина рукоятки, мм | 120 | 120 | 120 |
| Длина изолирующей части, мм | 270 | 270 | 270 |
| Общая длина, мм | 660 | 660 | 660 |
| Габаритные размеры (в упаковке), мм | 480х60х50 | 480х60х50 | 700х95х50 |
| Устройство самопроверки | - | - | + |
| Низковольтная индикация, от 10 до 1 000 В | - | + | - |
| Масса, кг | 0,35 | 0,35 | 0,75 |
| Средний срок службы, лет | 15 | 15 | 15 |