

<p>Пускатель ПМЛ 3110 А</p>	<p>Пускатель электромагнитный нереверсивный без теплового реле, в оболочке, с переменным током цепи управления, с одним размыкающим доп.контактом, со степенью защиты IP54. Коммутационной износостойкостью контактов-3 млн.циклов .</p>	
<p>Пускатель ПМЛ 3110 Б</p>	<p>Пускатель электромагнитный нереверсивный без теплового реле, в оболочке, с переменным током цепи управления, с одним размыкающим доп.контактом, со степенью защиты IP54. Коммутационной износостойкостью контактов-1,5 млн.циклов .</p>	
<p>Пускатель ПМЛ 3140 А</p>	<p>Пускатель электромагнитный нереверсивный без теплового реле, в оболочке, с переменным током цепи управления, с одним размыкающим доп.контактом, со степенью защиты IP40, коммутационной износостойкостью 3 млн.циклов. Габаритные размеры 280x164x170,5мм .</p>	
<p>Пускатель ПМЛ 3140 Б</p>	<p>Пускатель электромагнитный нереверсивный без теплового реле, в оболочке, с переменным током цепи управления, с одним размыкающим контактом, со степенью защиты IP40, коммутационной износостойкостью 1,5 млн. циклов. Габаритные размеры 280x164x165 мм .</p>	
<p>Пускатель ПМЛ 3160 ДМ А</p>	<p>40 амперный электромагнитный пускатель в габарите аппарата 2-й величины, с креплением на стандартную рейку. Габаритные размеры 80,6x56x100 мм.</p>	
<p>Пускатель ПМЛ 3160 ДМ Б</p>	<p>40 амперный электромагнитный пускатель в габарите аппарата 2-й величины, с креплением на стандартную рейку. Габаритные размеры 80,6x56x100 мм.</p>	

<p>Пускатель ПМЛ 3160М А</p>	<p>Пускатель электромагнитный нереверсивный без теплового реле, без оболочки, с переменным током цепи управления, с 1р+1з доп.контактом, со степенью защиты IP200, коммутационной износостойкостью 3 млн.циклов. Габаритные размеры 125x84,5x113,3 мм.</p>	
<p>Пускатель ПМЛ 3160М Б</p>	<p>Пускатель электромагнитный нереверсивный без теплового реле, без оболочки, с переменным током цепи управления, с 1р+1з доп.контактом, со степенью защиты IP200, коммутационной износостойкостью 3 млн.циклов. Габаритные размеры 125x84,5x113,3 мм.</p>	
<p>Пускатель ПМЛ 3161 ДМ А</p>	<p>40 амперный электромагнитный пускатель в габарите аппарата 2-й величины, с креплением на стандартную рейку. Габаритные размеры 80,6x56x100 мм.</p>	
<p>Пускатель ПМЛ 3161 ДМ Б</p>	<p>40 амперный электромагнитный пускатель в габарите аппарата 2-й величины, с креплением на стандартную рейку. Габаритные размеры 80,6x56x100 мм.</p>	
<p>Пускатель ПМЛ 3210 А</p>	<p>Пускатель электромагнитный нереверсивный С тепловым реле, в оболочке, с переменным током цепи управления, с 1р+1з доп.контактом, со степенью защиты IP54, коммутационной износостойкостью 3 млн.циклов. Габаритные размеры 280x164x165 мм.</p>	
<p>Пускатель ПМЛ 3210 Б</p>	<p>Пускатель электромагнитный нереверсивный С тепловым реле, в оболочке, с переменным током цепи управления, с 1р+1з доп.контактом, со степенью защиты IP54, коммутационной износостойкостью 1,5 млн.циклов. Габаритные размеры 280x164x165 мм.</p>	

<p>Пускатель ПМЛ 3210Д Б</p>	<p>Пускатель малогабаритный нереверсивный, с тепловым реле, в оболочке, с 1з доп.контактом, номинальное напряжение по изоляции 660В, износостойкость 1,5млн.циклов. Габаритные размеры 280x164x165мм.</p>	
<p>Пускатель ПМЛ 3220 А</p>	<p>Пускатель электромагнитный нереверсивный С тепловым реле, в оболочке, с переменным током цепи управления, с 1р+1з доп.контактом, со степенью защиты IP54, коммутационной износостойкостью 3 млн.циклов. Габаритные размеры 280x164x165 мм.</p>	
<p>Пускатель ПМЛ 3220 Б</p>	<p>Пускатель электромагнитный нереверсивный С тепловым реле, в оболочке, с переменным током цепи управления, с 1р+1з доп.контактом, со степенью защиты IP54, коммутационной износостойкостью 1,5 млн.циклов. Габаритные размеры 280x164x165 мм.</p>	
<p>Пускатель ПМЛ 3220Д Б</p>	<p>Пускатель электромагнитный нереверсивный с тепловым реле, в оболочке, с переменным током цепи управления, с 1р+1з доп.контактом, со степенью защиты IP54, коммутационной износостойкостью 1,5 млн.циклов. Габаритные размеры 280x164x165 мм.</p>	
<p>Пускатель ПМЛ 3230 А</p>	<p>Пускатель электромагнитный, нереверсивный с тепловым реле в оболочке, степень защиты IP54 с кнопкой "Пуск" и "Стоп" и с сигнальной лампой, с переменным током цепи управления, коммутационной износостойкостью 3 млн.циклов.</p>	
<p>Пускатель ПМЛ 3230 Б</p>	<p>Пускатель электромагнитный нереверсивный с тепловым реле, в оболочке, с переменным током цепи управления, с 1р+1з доп.контактом, со степенью защиты IP54, коммутационной износостойкостью 1,5 млн.циклов. Габаритные размеры 280x164x165 мм.</p>	




+380 (44) 585-71-45
+380 (95) 890-67-44
+380 (63) 783-00-06
+380 (67) 504-98-75

<p>Пускатель ПМЛ 3230Д Б</p>	<p>Пускатель малогабаритный, с тепловым реле, в оболочке, IP54, С 1з доп.контактом, износостойкость 1,5млн.циклов. Габаритные размеры 280x164x170,5мм. Мощность двигателя для АС-3-18,5кВт, 380В .</p>	
<p>Пускатель ПМЛ 3500 А</p>	<p>Пускатель электромагнитный реверсивный без теплового реле с механической блокировкой для степени защиты IP00 без оболочки и переменным током цепи управления с 2р+2з доп.контактом. Коммутационная износостойкость 3 млн.циклов .</p>	
<p>Пускатель ПМЛ 3500 Б</p>	<p>Пускатель электромагнитный реверсивный без теплового реле с механической блокировкой для степени защиты IP00 без оболочки и переменным током цепи управления с 2р+2з доп.контактом. Коммутационная износостойкость 1.5 млн.циклов .</p>	
<p>Пускатель ПМЛ 3510 А</p>	<p>Пускатель электромагнитный реверсивный без теплового реле с механической и электрической блокировкой для степени защиты IP54 в оболочке и переменным током цепи управления. Коммутационная износостойкость 3 млн.циклов .</p>	
<p>Пускатель ПМЛ 3510 Б</p>	<p>Пускатель электромагнитный реверсивный без теплового реле с механической и электрической блокировкой для степени защиты IP54 в оболочке и переменным током цепи управления. Коммутационная износостойкость 1,5 млн.циклов .</p>	
<p>Пускатель ПМЛ 3540 А</p>	<p>Пускатель электромагнитный реверсивный без теплового реле с механической и электрической блокировкой для степени защиты IP54 в оболочке и переменным током цепи управления. Коммутационная износостойкость 3 млн.циклов .</p>	



+380 (44) 585-71-45
+380 (95) 890-67-44
+380 (63) 783-00-06
+380 (67) 504-98-75

<p>Пускатель ПМЛ 3540 Б</p>	<p>Пускатель электромагнитный реверсивный без теплового реле с механической и электрической блокировкой для степени защиты IP54 в оболочке и переменным током цепи управления. Коммутационная износостойкость 3 млн. циклов .</p>	
<p>Пускатель ПМЛ 3560 М А</p>	<p>Пускатель электромагнитный реверсивный без теплового реле с механической блокировкой со степенью защиты IP20 без оболочки, с переменным током, с 2р+2з контактом с возможностью крепления на стандартную рейку. Габаритные размеры 126x165x143мм .</p>	
<p>Пускатель ПМЛ 3560 М Б</p>	<p>Пускатель электромагнитный реверсивный без теплового реле с механической блокировкой со степенью защиты IP20 без оболочки, с переменным током, с 2р+2з контактом с возможностью крепления на стандартную рейку. Габаритные размеры 126x165x143мм .</p>	
<p>Пускатель ПМЛ 3561 ДМ А</p>	<p>Пускатель электромагнитный реверсивный без теплового реле с механической блокировкой со степенью защиты IP20 без оболочки, с переменным током цепи управления, с 2р контактом с возможностью крепления на стандартную DIN рейку .</p>	
<p>Пускатель ПМЛ 3561 ДМ Б</p>	<p>Пускатель реверсивный без теплового реле с механической блокировкой со степенью защиты IP20 без оболочки, с переменным током цепи управления, с 2р контактом с возможностью крепления на стандартную рейку. Габаритные размеры 100,6x127,3x120,7 .</p>	
<p>Пускатель ПМЛ 3610 А</p>	<p>Пускатель электромагнитный реверсивный с тепловым реле с механической и электрической блокировкой со степенью защиты IP54 в оболочке, с переменным током цепи управления, с одним замыкающим доп. контактом. Коммутационная износостойкость 3 млн. циклов .</p>	

Пускатель ПМЛ 3610 Б	Пускатель электромагнитный реверсивный с тепловым реле с механической и электрической блокировкой со степенью защиты IP54 в оболочке, с переменным током цепи управления, с одним замыкающим доп.контактом. Коммутационная износостойкость 1,5 млн .	
Пускатель ПМЛ 3611Д Б	Пускатель реверсивный с тепловым реле с механической блокировкой со степенью защиты IP54 в оболочке с переменным током цепи управления, с 2р+1з доп.контактом.Габарит.размеры 280x164x170,5мм.Мощность двигателя для АС-3 - 18,5кВт,380В .	
Пускатель ПМЛ 3620 А	Пускатель электромагнитный реверсивный с тепловым реле с механической и электрической блокировкой со степенью защиты IP54 в оболочке, с переменным током цепи управления,с одним замыкающим контактом.Коммутационная износостойкость 3 млн.циклов .	
Пускатель ПМЛ 3620 Б	Пускатель электромагнитный реверсивный с тепловым реле с механической и электрической блокировкой со степенью защиты IP54 в оболочке, с переменным током цепи управления,с 1р контактом.Коммутационная износостойкость 1,5 млн. циклов .	
Пускатель ПМЛ 3621Д Б	Пускатель реверсивный с тепловым реле с механической блокировкой со степенью защиты IP54 в оболочке с переменным током цепи управления, с 2р+1з доп.контактом.С кнопками пуск и стоп.Габарит.размеры 280x164x170,5мм.	
Пускатель ПМЛ 3630 А	Пускатель электромагнитный реверсивный с тепловым реле с механической и электрической блокировкой со степенью защиты IP54 в оболочке с кнопками "Пуск" "Стоп" и сигнальной лампой,	
Пускатель ПМЛ 3630 Б	Пускатель электромагнитный реверсивный с тепловым реле с механической и электрической блокировкой со степенью защиты IP54 в оболочке с кнопками "Пуск" "Стоп" и сигнальной лампой,	
Пускатель ПМЛ 3631Д Б	Пускатель реверсивный с тепловым реле с механической блокировкой со степенью защиты IP54 в оболочке с переменным током цепи управления, с 2р+1з доп.контактом.С кнопками пуск и стоп и сигнальной лампой.Габарит.размеры 280x164x170,5мм .	
Пускатель ПМЛ 3720 А	Пускатель электромагнитный соединение звезда-треугольник в оболочке,со степенью защиты IP54 с кнопками "Пуск" и "Стоп" с переменным током цепи управления, с 1р+3з контактом.Коммутационной износостойкостью 3 млн.циклов .	
Пускатель ПМЛ 3720 Б	Пускатель электромагнитный соединение звезда-треугольник в оболочке,со степенью защиты IP54 с кнопками "Пуск" и "Стоп" с переменным током цепи управления, с 1р+3з контактами. Коммутационной	