


Люминесцентные светильники

Светильник встраиваемый с зеркальной параболической решеткой



ПРИМЕНЕНИЕ:

Предназначен для монтажа в подвесной потолок в административно-бытовых и общественных помещениях (торговых, банковских и актовых залов, рабочих кабинетах, фойе, учебных кабинетов, учреждений культуры)

ХАРАКТЕРИСТИКИ:


Степень защиты: IP 20
Электрическая защита: класс I
Напряжение: 220-240V 50/60 Hz
Мощность: 18W/36W

ОСОБЕННОСТИ:

Светильники поставляются в двух комплектациях: с лампой и без лампы. Вариант поставки с лампой сокращает время монтажа и является наиболее предпочтительным с точки зрения первоначальных затрат при приобретении светильника. Вариант поставки без лампы позволяет потребителю устанавливать лампу требуемого спектра.

Тип	Лампа	Мощность	Цоколь	Габариты			Вес (кг)
				A	B	C	
ЛВО	T8	2x18W	G13	594	294	80	2.6
ЛВО	T8	4x18W	G13	594	594	80	4.6

Светильник накладной с зеркальной параболической решеткой



ПРИМЕНЕНИЕ:

Предназначен для монтажа в подвесной потолок в административно-бытовых и общественных помещениях (торговых, банковских и актовых залов, рабочих кабинетах, фойе, учебных кабинетов, учреждений культуры)

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Степень защиты: IP 20
Электрическая защита: класс I
Напряжение: 220-240V 50/60 Hz
Мощность: 18W/36W

ОСОБЕННОСТИ:

Светильники поставляются в двух комплектациях: с лампой и без лампы. Вариант поставки с лампой сокращает время монтажа и является наиболее предпочтительным с точки зрения первоначальных затрат при приобретении светильника. Вариант поставки без лампы позволяет потребителю устанавливать лампу требуемого спектра.

Тип	Лампа	Мощность	Цоколь	Габариты			Вес (кг)
				A	B	C	
ЛПО	T8	2x18W	G13	640	340	82	2.9
ЛПО	T8	4x18W	G13	640	640	82	4.8